



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Создать прочное и долговечное крепление помогут металлические анкерные элементы BIT. Наш магазин предлагает два вида анкерных элементов, каждый из которых представлен в различных размерных характеристиках:

- анкер-гильза BIT-AS с внутренней резьбой;
- BIT-SS анкер-шпилька.

Анкер-гильза BIT-AS с внутренней резьбой создается из материала высокого качества, который является устойчивым к повреждениям и для защиты от коррозии покрыт цинком. Контролировать глубину установки позволяет специальное пластиковое кольцо. Снабжена антифрикционной насечкой. Такая гильза используется в сочетании с сетчатой гильзой (которая устанавливается в анкерную) и позволяет уменьшить расход состава химического анкера (такие гильзы обычно используются при армировании химического анкера), а после застывания состава образовать монолитную конструкцию. Такая анкер-гильза предлагается в четырех вариантах:

- M10x80
- M12x80
- M6x48
- M8x80

Анкер-шпилька изготавливается из упрочненной стали с цинковым покрытием. Изделие состоит из стержня, шайбы и гайки. Такой элемент входит в состав химической стеклянной капсулы. С помощью таких шпилек устанавливают достаточно массивные конструкции: перекрытия, кран-балки, коммуникации в тоннелях и т.д. Данный крепежный элемент предлагается в семи размерных вариантах:

- M8x110
- M12x160
- M10x130
- M16x190
- M20x260
- M24x300
- M30x380

Анкер-гильза с внутренней резьбой BIT-AS M10x80

Вашему вниманию представляем **анкерную гильзу с внутренней резьбой BIT-AS M10x80**, от компании BIT, которая занимается производством анкерных продуктов. Компания производит собственные продукты в Великобритании, поэтому является бесспорным лидером в производстве химических анкерных систем.

Обычно **анкерные гильзы с внутренней резьбой типа BIT-AS** применяются при армировании химического анкера. Эта анкерного типа гильза даст возможность сэкономить деньги на химической смеси, чем предотвращает повышенный расход, который бесполезно заполняет пустоты. Подобные гильзы предварительно обрезаются, а потом устанавливаются в просверленное отверстие, потому в нее вставляется сетчатая гильза, после чего гильзы полностью заполняется анкерным составом. Химический анкер может заполнять гильзу на металлической основе. После того как смесь начинает заполнять гильзы, состав начинает проходить через все отверстие данных гильз, а затем происходит застывание, тем самым образуется монолитная конструкция, это происходит за счет склеивания анкерной гильзы. Технология анкерных гильз чаще всего используется при установке различных сетчатых гильз, и дает возможность применять разные металлические элементы разных диаметров, при соответствующих нагрузках.



Анкерная гильза с внутренней резьбой BIT-AS M10x80 имеет диаметр отверстия целых 16 миллиметров, а глубина отверстия составит 80 миллиметров. Диаметр внутренней резьбы составит 10 миллиметров, а дина 70 миллиметров. Для данной гильзы подойдет диаметр сетчатой гильзы от 20 до 85 миллиметров.

Компания BIT за долгие годы производства анкерных систем и сотрудничества с потребителями, завоевала достаточно высокую репутацию. Новое оборудование и современные технологии управления, дают большую возможность для компании BIT, эффективно бороться с ненужными затратами, которые связаны с производством химических анкерных продуктов.

Представленная **анкерная гильза с внутренней резьбой BIT-AS M10x80** очень качественная и прочная. Также эта анкерная гильза имеет всю нужную документацию, а также сертификаты качества, которые способны подтвердить качество продукта данной компании. Поэтому Вы смело можете **купить анкерную гильзу с внутренней резьбой BIT-AS M10x80** у нас на сайте, будьте уверены в его качестве.

Технические характеристики	
Диаметр и глубина отверстия в бетоне	16x80 мм
Диаметр и длина внутренней резьбы	M 10x70 мм
Покрытие	Цинковое >= 5 мкм
Размер	M10x80
Соответствующий тип сетчатой гильзы в пустотелых материалах	BIT-NS 20x85
Артикул	BIT-AS M10x80

Обозначение	Диаметр и длина внутренней резьбы (мм)	Диаметр и глубина отверстия в бетоне (мм)	Соответствующий тип сетчатой гильзы в пустотелых материалах
BIT-AS M6x48	M 6 x40	10x48	BIT-NS 12x50
BIT-AS M8x80	M 8 x70	14x80	BIT-NS 15x85
BIT-AS M10x80	M 10x70	16x80	BIT-NS 20x85
BIT-AS M12x80	M 12x70	18x80	BIT-NS 20x85

Анкер-гильза с внутренней резьбой BIT-AS M12x80

Специалисты в ремонте и строительстве рекомендуют использовать современные разработки для соединения и крепления различных материалов и деталей между собой. Компания BIT занимается изготовлением химических и металлических анкеров, а также дополнительных деталей к ним. Очень важной деталью в надежной сцепке является **анкер-гильза BIT-AS M12x80** с внутренней резьбой.



Данная модель гильзы изготовлена с использованием высококачественного материала, который является устойчивым к повреждением и возникновению ржавчины. Для удобства использования деталь оснащена специальным пластиковым кольцом, которое позволяет регулировать глубину установки. Компания представляет несколько вариантов анкеров-гильз с внутренней резьбой, для отверстий с различной длиной и диаметром.

Технические характеристики	
Диаметр и глубина отверстия в бетоне	18x80 мм
Диаметр и длина внутренней резьбы	М 12x70 мм
Покрытие	Цинковое >= 5 мкм
Размер	M12x80
Соответствующий тип сетчатой гильзы в пустотелых материалах	BIT-NS 20x85
Артикул	BIT-AS M12x80

Обозначение	Диаметр и длина внутренней резьбы (мм)	Диаметр и глубина отверстия в бетоне (мм)	Соответствующий тип сетчатой гильзы в пустотелых материалах
BIT-AS M6x48	М 6 x40	10x48	BIT-NS 12x50
BIT-AS M8x80	М 8 x70	14x80	BIT-NS 15x85
BIT-AS M10x80	М 10x70	16x80	BIT-NS 20x85
BIT-AS M12x80	М 12x70	18x80	BIT-NS 20x85

Анкер-гильза с внутренней резьбой BIT-AS M6x48

Специализированная гильза-анкер с резьбой внутренней - «BIT-AS» (M6x48), дополнительно оснащенная для удобства внутренней резьбой.

Анкер-гильза BIT-AS M6x48 отличается точным соответствием стандартного типового размера гильзы-анкера BIT-AS с сетчатопластиковыми гильзами.



Выполнено данное изделие из прочного высококачественного материала, т.к. BIT-AS рассчитан на огромные нагрузки и отличается хорошим показателем прочности и надежности.

Оснащена данная гильза (анкер) удобным пластиковым пружинным кольцом, для ограничения глубины установки изделия.

Гильза-анкер с внутренней резьбой - «BIT-AS» (M6x48) оснащена удобной антифрикционной насечкой.

- Диаметр резьбы промаркирован.
- Обработана гильза цинковым покрытием.
- Предназначена гильза для совместного применения с анкерами химическими, что и рекомендуется.

Технические характеристики	
Диаметр и глубина отверстия в бетоне	10x48 мм
Диаметр и длина внутренней резьбы	М 6x40 мм
Покрытие	Цинковое >= 5 мкм
Размер	M6x48
Соответствующий тип сетчатой гильзы в пустотелых материалах	BIT-NS 12x50
Артикул	BIT-AS M6x48

Обозначение	Диаметр и длина внутренней резьбы (мм)	Диаметр и глубина отверстия в бетоне (мм)	Соответствующий тип сетчатой гильзы в пустотелых материалах
BIT-AS M6x48	M 6 x40	10x48	BIT-NS 12x50
BIT-AS M8x80	M 8 x70	14x80	BIT-NS 15x85
BIT-AS M10x80	M 10x70	16x80	BIT-NS 20x85
BIT-AS M12x80	M 12x70	18x80	BIT-NS 20x85

Анкер-гильза с внутренней резьбой BIT-AS M8x80

Анкер-гильза с внутренней резьбой BIT-AS M8x80 предназначена для процесса соединения определенных объектов.

Внешнее очертание четко подходит по габаритам и размерам и пластиковым анкер-гильзам с сетчатой поверхностью. Данному типу анкер гильзы с ее внутренней предусмотренной резьбой соответствует гильза класса BIT-NS 15x85.



Представленный тип имеет диаметр в 8 мм, а длину -70 мм. В самом же бетоне диаметр отверстия равен 14 мм, а глубина достигает 80 мм.

Основание гильзы BIT-AS M8x80 имеет дополнительное пластиковое кольцо, которое пружинит и обеспечивает ограничение, поставленной глубины самой установки. Кроме того, имеет специально предусмотренную антифрикционную насечку и маркировку с обозначением диаметра резьбы. Это дает дополнительный комфорт и точность во время работы.

Анкер гильза покрыта цинком (5 мкм), что тем самым гарантирует качество и прочность материала.

Технические характеристики	
Диаметр и глубина отверстия в бетоне	14x80 мм
Диаметр и длина внутренней резьбы	М 8 x70 мм
Покрытие	Цинковое >= 5 мкм
Размер	M8x80
Соответствующий тип сетчатой гильзы в пустотелых материалах	BIT-NS 15x85
Артикул	BIT-AS M8x80

Обозначение	Диаметр и длина внутренней резьбы (мм)	Диаметр и глубина отверстия в бетоне (мм)	Соответствующий тип сетчатой гильзы в пустотелых материалах
BIT-AS M6x48	M 6 x40	10x48	BIT-NS 12x50
BIT-AS M8x80	M 8 x70	14x80	BIT-NS 15x85
BIT-AS M10x80	M 10x70	16x80	BIT-NS 20x85
BIT-AS M12x80	M 12x70	18x80	BIT-NS 20x85



Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bti@nt-rt.ru || www.bit-anker.nt-rt.ru