



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Создать прочное и долговечное крепление помогут металлические анкерные элементы BIT. Наш магазин предлагает два вида анкерных элементов, каждый из которых представлен в различных размерных характеристиках:

- анкер-гильза BIT-AS с внутренней резьбой;
- BIT-SS анкер-шпилька.

Анкер-гильза BIT-AS с внутренней резьбой создается из материала высокого качества, который является устойчивым к повреждениям и для защиты от коррозии покрыт цинком. Контролировать глубину установки позволяет специальное пластиковое кольцо. Снабжена антифрикционной насечкой. Такая гильза используется в сочетании с сетчатой гильзой (которая устанавливается в анкерную) и позволяет уменьшить расход состава химического анкера (такие гильзы обычно используются при армировании химического анкера), а после застывания состава образовать монолитную конструкцию. Такая анкер-гильза предлагается в четырех вариантах:

- M10x80
- M12x80
- M6x48
- M8x80

Анкер-шпилька изготавливается из упрочненной стали с цинковым покрытием. Изделие состоит из стержня, шайбы и гайки. Такой элемент входит в состав химической стеклянной капсулы. С помощью таких шпилек устанавливают достаточно массивные конструкции: перекрытия, кран-балки, коммуникации в тоннелях и т.д. Данный крепежный элемент предлагается в семи размерных вариантах:

- M8x110
- M12x160
- M10x130
- M16x190
- M20x260
- M24x300
- M30x380

Анкер-шпилька BIT-SS M10x130

BIT-SS M10x130 (анкер-шпилька, сталь 5.8, оцинкованная) это компонент, который входит в состав химической стеклянной капсулы, которая в свою очередь выводит в реагент химический состав.

Такая шпилька состоит кроме стержня, длиной в 130 мм, еще и из шайбы, а также гайки.



Представленный тип предназначен для прикрепляемого материала толщиной в 30 мм, где диаметр отверстия равен 12 мм, а глубина - 90 мм. Анкер – шпилька выполнена из специального типа (класс 5.8) упрочненной стали. Кроме того, имеет покрытие цинком – 5-10 мкм.

Применяется такое устройство с анкерами BIT-CHEMCAP/ BIT-SUPERCAP.

BIT-SS M10x130 имеет специальное заострение самой шпильки, где такой угол равен 45°. Для удобства использования и точности погружения устройства на поверхности присутствует маркировка глубины, на которую нужно установить. Также имеется наружный

шестигранник, благодаря которому можно легко установить специальную насадку для инструмента и с легкостью осуществить поставленную задачу.

Технические характеристики	
Материал	упрочненная сталь (класс 5.8)
Покрытие	цинковое (5-10 мкм)
Применение	с химическими анкерами (капсулами) BIT-CHEMCAP/ BIT-SUPERCAP
Размер	M10x130
Толщина прикрепляемого материала	30 мм
Артикул	BIT-SS M10x130
Диаметр отверстия	12 мм
Стандартная глубина заделки	90 мм

Обозначение	Диаметр и глубина отверстия (мм)	Толщина прикрепляемого материала (мм)
BIT-SS M8x110	10x80	20
BIT-SS M10x130	12x90	30
BIT-SS M12x160	14x110	35
BIT-SS M16x190	18x125	45
BIT-SS M20x260	24x170	60
BIT-SS M24x300	28x210	55
BIT-SS M30x380	35x280	70

Анкер-шпилька BIT-SS M12x160



Представляем Вашему вниманию анкер-шпильку, которая предназначена для работы в растянутой зоне таких материалов как бетон или железобетон.

Благодаря оцинкованной поверхности данного крепежного элемента, конструкция будет прочной, качественной и долговечной.

Процесс установки или крепления очень прост. Вам достаточно будет в просверленное отверстие вставить анкер-шпильку, после чего затянуть гаку до определенного положения.

Анкер-шпилька BIT-SS M12x160 обладает своим спектром применения. Основная область применения анкерной шпильки, это установка достаточно массивных конструкций. К данным конструкциям относятся такие элементы как кран-балка, перекрытия, колонны с балконами, коммуникации в тоннелях, а также тяжелое строительное оборудование.

При создании данной анкерной шпильки была использована специальная, качественная упрочненная сталь, класса 5,8. Шпилька покрыта оцинкованным покрытием в 10 мкм. Рекомендуем использовать комплект с химическими анкерами или капсулами, которые Вы также сможете приобрести у нас на сайте. Заострение такой анкерной шпильки составляет 45 градусов. Также есть возможность регулировать маркировку глубины установки. Присутствует в **анкер-шпильке BIT-SS M12x160** торцевой шестигранник

наружного типа. Хилти болты нужно затягивать аккуратно, именно данные болты характерны для анкерных шпилек. У хилти болтов малый шаг расклинивания, поэтому нужно учитывать степень фиксации. Потому что для каждого крепления нужно подобрать индивидуальную степень фиксации.

У данного производителя соотношение качество-цена, достаточно оптимальное. **Анкерная шпилька** имеет такие соотношения: глубина и диаметр проделанных отверстий составит 18X125 миллиметров, а толщина материала, который крепится равно 45 миллиметрам.

Представленная шпилька очень надежна и качественная. Также у данного аппарата есть вся нужная документация и сертификаты, которые подтверждают качество продукта данной компании. Поэтому Вы смело можете приобретать данный продукт, будьте уверены в его качестве.

Технические характеристики	
Материал	упрочненная сталь (класс 5.8)
Покрытие	цинковое (5-10 мкм)
Применение	с химическими анкерами (капсулами) BIT-CHEMCAP/ BIT-SUPERCAP
Размер	M12x160
Толщина прикрепляемого материала	35 мм
Артикул	BIT-SS M12x160
Диаметр отверстия	14 мм
Стандартная глубина заделки	110 мм

Обозначение	Диаметр и глубина отверстия (мм)	Толщина прикрепляемого материала (мм)
BIT-SS M8x110	10x80	20
BIT-SS M10x130	12x90	30
BIT-SS M12x160	14x110	35
BIT-SS M16x190	18x125	45
BIT-SS M20x260	24x170	60
BIT-SS M24x300	28x210	55
BIT-SS M30x380	35x280	70

Анкер-шпилька BIT-SS M16x190

BIT-SS M16x190 это стальная оцинкованная **анкерная-шпилька**, входящая в комплект к химическому анкеру в стеклянной ампуле (BIT-CHEMCAP/ BIT-SUPERCAP).

В ее состав входит не только стержень достигающий 190 миллиметров в длину, но и гайки с шайбой все это выполнено из стали 5,8 класса прочности и покрыто цинком в 5-10 мкм.



С помощью данной конструкции можно закрепить 45 миллиметров материала, для этого необходимо отверстие диаметром в 18 мм и глубиной 125 мм.

BIT-SS M16x190 имеет специальное заострение с углом в 45 градусов, торцевой наружный шестигранник и маркировку глубины на своей поверхности для более точной установки. Для монтирования анкер-шпильки используют специальную насадку, бесплатно поставляющуюся в каждой упаковке.

Технические характеристики	
Материал	упрочненная сталь (класс 5.8)
Покрытие	цинковое (5-10 мкм)
Применение	с химическими анкерами (капсулами) BIT-CHEMCAP/ BIT-SUPERCAP
Размер	M16x190
Толщина прикрепляемого материала	45 мм
Артикул	BIT-SS M16x190
Диаметр отверстия	18 мм
Стандартная глубина заделки	125 мм

Обозначение	Диаметр и глубина отверстия (мм)	Толщина прикрепляемого материала (мм)
BIT-SS M8x110	10x80	20
BIT-SS M10x130	12x90	30
BIT-SS M12x160	14x110	35
BIT-SS M16x190	18x125	45
BIT-SS M20x260	24x170	60
BIT-SS M24x300	28x210	55
BIT-SS M30x380	35x280	70

Анкер-шпилька BIT-SS M20x260

Международная компания BIT занимается производством высококачественных крепежей, анкеров и других деталей.

С помощью данных приспособлений можно реставрировать материалы и надежно скреплять их между собой.

Например, с помощью **анкера-шпильки BIT-SS M20x260** можно соединить материалы, без особых усилий. В комплект с данной моделью входят: гайка и шайба.



Деталь изготовлена из высококачественного сплава, который имеет специальное покрытие. Такой состав гарантирует надежность и долговечность конструкции. Для удобства пользования производитель обозначил глубину установки, с помощью специального углубления на основании.

Также анкер-шпилька от BIT имеет заостренный носик, который позволяет быстро и без повреждения поверхности скрепить материалы. Удобно, что в каждой упаковке данных деталей присутствует специальное приспособления для установки (насадка).

Технические характеристики	
Материал	упрочненная сталь (класс 5.8)
Покрытие	цинковое (5-10 мкм)
Применение	с химическими анкерами (капсулами) BIT-CHEMCAP/ BIT-SUPERCAP
Размер	M20x260
Толщина прикрепляемого материала	60 мм
Артикул	BIT-SS M20x260
Диаметр отверстия	24 мм
Стандартная глубина заделки	170 мм

Обозначение	Диаметр и глубина отверстия (мм)	Толщина прикрепляемого материала (мм)
BIT-SS M8x110	10x80	20
BIT-SS M10x130	12x90	30
BIT-SS M12x160	14x110	35
BIT-SS M16x190	18x125	45
BIT-SS M20x260	24x170	60
BIT-SS M24x300	28x210	55
BIT-SS M30x380	35x280	70

Анкер-шпилька BIT-SS M24x300

Специально для химической анкерной капсулы была создана **анкер-шпилька** под наименованием **BIT-SS M24x300**, где диаметр отверстия для создания соединения равен 28 мм, а глубина -210 мм, при этом толщина материала, над которым производится действие, имеет показатель в 55 мм.

Шпилька выполнена из стали с упрочненной степенью сплава класса 5.8. Также имеет покрытие в виде цинка, что достигает 5-10 мкм. Устройство применяется с капсулами BIT-CHEMCAP/ BIT-SUPERCAP.

Анкер-шпилька имеет заострение на 45 градусов, наружный шестигранник для удобства работы. Кроме того, на стержне присутствует маркировка, которая указывает глубину установки, что является достаточно удобным дополнением при осуществлении соединения.

В упаковке со шпилькой вам дополнительно предлагается насадка, которая помогает осуществить установку.



Технические характеристики	
Материал	упрочненная сталь (класс 5.8)
Покрытие	цинковое (5-10 мкм)
Применение	с химическими анкерами (капсулами) BIT-CHEMCAP/ BIT-SUPERCAP
Размер	M24x300
Толщина прикрепляемого материала	55 мм
Артикул	BIT-SS M24x300
Диаметр отверстия	28 мм
Стандартная глубина заделки	210 мм

Обозначение	Диаметр и глубина отверстия (мм)	Толщина прикрепляемого материала (мм)
BIT-SS M8x110	10x80	20
BIT-SS M10x130	12x90	30
BIT-SS M12x160	14x110	35
BIT-SS M16x190	18x125	45
BIT-SS M20x260	24x170	60
BIT-SS M24x300	28x210	55
BIT-SS M30x380	35x280	70

Анкер-шпилька BIT-SS M30x380

Дополнительным компонентом в составе химической анкерной гильзы является анкер **шпилька -BIT-SS M30x380**.

Она используется с типом капсулы под наименованием - BIT-CHEMCAP/ BIT-SUPERCAP. Габаритные размеры отверстия, для которого предназначен представленный образец имеет диаметр в 35 мм и глубину в 280 мм. Рекомендуемая ширина материала при этом достигает показателя в 70 мм.



Анкер-шпилька была разработана из специальной стали, класс которой 5.8 и покрыта цинком на 5-10 мкм, что исключает коррозию металла и, тем самым, увеличивает срок службы соединения.

BIT-SS M30x380 имеет дополнительную маркировку глубины, на которую рекомендовано устанавливать анкер, специальный заостренный угол на 45 градусов и торцевой наружный шестигранник. В поставке со шпилькой идет насадка, которая служит для процесса установки приспособления.

Технические характеристики	
Материал	упрочненная сталь (класс 5.8)
Покрытие	цинковое (5-10 мкм)
Применение	с химическими анкерами (капсулами) BIT-CHEMCAP/ BIT-SUPERCAP
Размер	M30x380
Толщина прикрепляемого материала	70 мм
Артикул	BIT-SS M30x380
Диаметр отверстия	35 мм
Стандартная глубина заделки	280 мм

Обозначение	Диаметр и глубина отверстия (мм)	Толщина прикрепляемого материала (мм)
BIT-SS M8x110	10x80	20
BIT-SS M10x130	12x90	30
BIT-SS M12x160	14x110	35
BIT-SS M16x190	18x125	45
BIT-SS M20x260	24x170	60
BIT-SS M24x300	28x210	55
BIT-SS M30x380	35x280	70

Анкер-шпилька BIT-SS M8x110

Прочная и надежная шпилька-анкер «BIT-SS» M8x110. В комплект поставки входит: шпилька-анкер, шайба и гайка.

Для производства использована высококачественная надежная и выносливая сталь повышенной (прочности класса 5,8) рассчитанная на высокие нагрузки.

Имеет шпилька также надежное оцинкованное покрытие. Предназначена для применения с анкерами химическими (капсулами). Наконечник для удобства заострен под углом в 45 градусов.



Глубина установки анкера химического обозначена маркировкой. Дополнительно каждый комплект шпильки-анкера«**BIT-SS**» **M8x110**, оснащается специальной насадкой установки с каждой позицией (1шт).

Технические характеристики	
Материал	упрочненная сталь (класс 5.8)
Покрытие	цинковое (5-10 мкм)
Применение	с химическими анкерами (капсулами) BIT-CHEMCAP/ BIT-SUPERCAP
Размер	M8x110
Толщина прикрепляемого материала	20 мм
Артикул	BIT-SS M8x110
Диаметр отверстия	10 мм
Стандартная глубина заделки	80 мм

Обозначение	Диаметр и глубина отверстия (мм)	Толщина прикрепляемого материала (мм)
BIT-SS M8x110	10x80	20
BIT-SS M10x130	12x90	30
BIT-SS M12x160	14x110	35
BIT-SS M16x190	18x125	45
BIT-SS M20x260	24x170	60
BIT-SS M24x300	28x210	55
BIT-SS M30x380	35x280	70



Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bti@nt-rt.ru || www.bit-anker.nt-rt.ru